



TwinBond WP 1K

VORBEHANDLUNG DER HOLZSTRUKTUR

✓ Schutzmittel für tragenden Holzkonstruktionen.

Technische Informationen

- Farbe: schwarz.
- Feststoffgehalte: 40%.
- Dichte: 0,95 kg/l.
- Trockenzeit: 60 Minuten.
- Haltbarkeit: in der ungeöffneten Original-Verpackung 18 Monate lang haltbar; kühl, dunkel und trocken lagern.

Verpackung

TwinBond WP 1K - Dose 1L

550310924

Produkt

Eigenschaften

Feuchtigkeitsaushärtender Monokomponenten-Polyurethan. Hervorragende Haftung und hohe mechanische Beständigkeit. Feuchtigkeitsbeständig, chemisch beständig.

Verwendung

- Gut schütteln für 2 Min. und auf homogene schwarze Farbe prüfen.
- Auf sauberem und trockenem Holz (max. 18%) mit Bürste, Rolle oder Pistole auftragen.
- Bei Bedarf zuerst mit TwinBond Clean und/oder TwinBond Foam reinigen.

Bei mindestens +5°C und Relativer Feuchtigkeit von < 85% verarbeiten. Trockenzeit: 60 Minuten.

Der Verbrauch beträgt je nacht Untergrund 250-300 lm/Liter.

Da Holz ein Naturprodukt mit variabler Zusammensetzung ist, ist ein Haftungstest sinnvoll.