



TwinBond TAB-110

Alu Black

Oberflächenschutz und -
Behandlung

ÄSTHETISCHE SCHUTZBESCHICHTUNG FÜR ALUMINIUM-TRAGWERKE

- ✓ Lange offene Verarbeitungszeit.
- ✓ Leicht aufzutragen mit Rolle oder Spachtel.

Technische Informationen

- Basis: 1K MS-Hybridpolymer.
- Aushärtung: Aushärtung durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit.
- Konsistenz: Paste.
- Farbe: schwarz/hellgrau.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen +5°C und +35°C.
- Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +90°C.
- Hautbildung: > 30 Minuten.
- Aushärtung (in Gehrung): <24 Std.
- Zugfestigkeit: 1,5 MPa.
- Bruchdehnung: >350%.
- Haltbarkeit: 12 Monate, bei kühler und trockener Lagerung in der Originalverpackung.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte informieren Sie sich im Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung

TwinBond TAB-110 Alu Black - Dose 750ml

550328924

Produkt

Eigenschaften

Dieses hybride MS-Polymer haftet perfekt auf Metal, hat eine langsame Hautbildung für komfortables Arbeiten, eine gute Füllkapazität ohne zu tropfen und Rückstände lassen sich leicht entfernen.

Anwendungen

Dauerhafte schwarze Beschichtung für unbehandeltes Aluminium.

Verwendung

- Reinigen mit TwinBond Clean und/oder TwinBond Foam.
- Auftragen mit einer Farbrolle oder einem Kittmesser.
- Entfernen Sie überschüssiges Produkt mit TwinBond Clean.