



TwinBond WIP-340 Wall Impregnate

KLEURLOZE HYDROFOBERING

- ✓ 1 laag voor 25 jaar bescherming.
- ✓ Zowel verticaal als horizontaal aan te brengen.
- ✓ Zelfs voor steenstrips met lage absorptiewaarde.

Technische Eigenschappen

- Basis: silaanemulsie.
- Drager: water.
- Vorm: gel.
- Kleur: wit/geelwit; transparant na indringen.
- Relatieve dichtheid: 0,83 (± 0,02).
- Vaste stofgehalte: ± 25%.
- Toepassingstemperatuur: van +5°C tot +30°C.
- Regenbestendig: na ± 30min.
- Houdbaarheid: 12 maanden, koel en droog bewaard in originele verpakking.

Verpakking

TwinBond WIP-340 Wall Impregnate - emmer
10L

550329924

Product

Karakteristieken

Met een uitzonderlijke penetratie, waardoor zelfs steenstrips met een zeer lage absorptiewaarde behandeld kunnen worden. Voorkomt groenaanslag en mosgroei op gevels. Vermindert de hechting van vuil voor gemakkelijker onderhoud van gevels. Sterke vermindering van zoutuitbloeiing.

Verbruik +/- 60 m² per 10 L afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

Toepassingen

- Hydrofoberen van steenstrips, kalkzandsteen, betonsteen, baksteen en minerale sierpleister (crépi),
- Nabehandeling van ETICS-systeem
- Behandeling van gevels na spouwisolatie.

Gebruik

Aanbrengen op stabiele, zuivere, handdroge en poreuze gevel. Na reiniging twee dagen laten drogen en na herstelling van metselwerk minstens 7 dagen.

Wacht na het aanbrengen van voegsel minstens 7 dagen alvorens te hydrofoberen.

Onverdund aanbrengen in één dikke laag met een vachtroller of een blokborstel.

Natuursteen helemaal behandelen of afdekken om vlekvorming te voorkomen. Hout kan ook behandeld worden, eerst testen op een houtstaal en 24 uur laten drogen. Gemorst product onmiddellijk verwijderen met behulp van een vochtige doek en spoelen met zuiver water. Materiaal reinigen met zuiver water. Gedroogde plekken verwijderen met behulp van TwinBond Clean.