



TwinBond SIP 1K

UNTERGRUNDVERSTÄRKUNG DURCH IMPRÄGNIERUNG

- ✓ Transparent.
- ✓ Feuchtigkeitsbeständig, chemisch beständig.

Oberflächenschutz und -
Behandlung

Technische Informationen

- Farbe: transparent.
- Dampfdichte: 1.000.
- Flammpunkt: -4°C.
- Feststoffgeh. (%): 58.
- Dichte: 1.350.
- Trockenzeit: 60 Minuten.
- Haltbarkeit: in der ungeöffneten Original-Verpackung 36 Monate lang haltbar; kühl und trocken lagern.

Verpackung

TwinBond SIP 1K - Dose 500ml

550320924

Produkt

Eigenschaften

Untergrundverstärkung für die Verklebung mit TwinBond Produkte auf Stützplatten und Beton.

Verwendung

- Auf sauberem und trockenem Untergrund auftragen (max. 18 %) mit Bürste, Rolle oder Pistole auftragen.
- Bei Bedarf zuerst mit TwinBond Clean und/oder TwinBond Foam reinigen.

Bei mindestens +5°C und relativer Feuchtigkeit von < 85 % verarbeiten.

Trockenzeit: 60 Minuten.

Der Verbrauch beträgt je nach Untergrund 4 - 5 m²/L.