

TwinBond Tape

DUBBELZIJDIGE FOAMTAPE

✓ Eerste aanhechting voor gevelpanelen.



Technische Eigenschappen

- Lijm: gemodificeerde acrylaat.
- Schuim: gesloten cellulaire polyethyleen.
- Schutfolie: blauwe silicone papier.
- Densiteit: 55 kg/m³.
- Hechtingskracht: 18N/25 mm na 1 minuut, 19N/25 mm na 20 minuten.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +100°C.
- Applicatie temperatuur: +15°C tot +30°C.
- Dikte: 3mm.
- Breedte: 12mm.
- Lengte: 25 meter.
- Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en bitumen eerst testen op hechting.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Verpakking

TwinBond Tape wit - 3mm	550301924
TwinBond Tape zwart - 3mm	550303924

Product

Karakteristieken

Twinbond Tape is een dubbelzijdige tape die bestaat uit een gesloten cellulair polyethyleen schuim, bedekt met een acrylaat lijm. TwinBond Tape heeft een zeer hoge onmiddellijke kleefkracht en een zeer grote afscheursterkte.

Toepassingen

Ondersteuning bij verticale verlijmingen die gelijk de dikte van de lijmril bepaalt.

Gebruik

- Aanbrengen op droge en zuivere ondergrond. Indien nodig reinigen met TwinBond Clean en/of TwinBond Foam.
- Goed aandrukken.