

TwinBond Tape

DOPPELSEITIGES SCHAUMBAND

✓ Erste Befestigung für Fassadenplatten.



Technische Informationen

- Kleber: modifiziertes Acrylat.
- Schaum: geschlossenes Zellpolyethylen.
- Deckfolie: blaues Silikonpapier.
- Dichte: 55 kg/m³.
- Haftkraft: 18N/25 mm nach 1 Minute, 19N/25mm nach 20 Minuten.
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C.
- Anwendungstemperatur: +15°C tot +30°C.
- Dicke: 3 mm.
- Breite: 12 mm.
- Länge: 25 Meter.
- Untergründe auf der Basis von PE, PP, Silikonen und Bitumen erst auf Haftung testen.
- Haltbarkeit: 24 Monate, trocken, kühl und frostgeschützt.

Verpackung

TwinBond Tape schwarz - 3mm

550303924

Produkt

Eigenschaften

TwinBond Tape ist ein doppelseitiges Band, das aus einem weißen, geschlossenen Polyethylen-Zellschaum besteht, der mit einem Acrylatkleber bedeckt ist. TwinBond Tape hat eine sehr hohe sofortige Klebekraft und eine sehr große Abrisskraft.

Anwendungen

Unterstützung bei vertikaler Verklebung, die auch die Dicke der Leimrinne bestimmt.

Verwendung

- Auf trockenen und sauberen Flächen auftragen. Bei Bedarf mit TwinBond Clean und / oder TwinBond Foam reinigen.
- Fest andrücken.