



TwinBond TAB-110 Alu Black

ESTHETISCHE BESCHERMLAAG VOOR ALUMINIUM REGELWERK

- ✓ Lange open werktijd.
- ✓ Goed verwerkbaar met rol of plamuurmes.

Oppervlaktebescherming en -
behandeling

Technische Eigenschappen

- Basis: 1K MS hybride polymeer.
- Uitharding: vernetting door reactie met luchtvochtigheid.
- Consistentie: pasta.
- Kleur: zwart/ licht grijs.
- Verwerkingstemperatuur: tussen +5°C en +35°C.
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +90°C.
- Huidvorming: > 30 minuten.
- Uitharding (in verstek): <24h.
- Treksterkte: 1,5 MPa.
- Rek bij breuk: >350%.
- Houdbaarheid: 12 maanden, koel en droog bewaard in originele verpakking.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

TwinBond TAB-110 Alu Black - pot 750ml

550328924

Product

Karakteristieken

Deze hybride ms polymeer hecht perfect op metaal, heeft een trage huidvorming voor comfortabel werken, een goed vullend vermogen zonder druipen en resten zijn eenvoudig te verwijderen.

Toepassingen

Duurzame zwarte coating voor onbehandeld aluminium.

Gebruik

- Reinigen met TwinBond Clean en/of TwinBond Foam.
- Aanbrengen met een verfroller of een plamuurmes.
- Eventueel overtollig product verwijderen met TwinBond Clean.